

Przetwornica elektryczna AFE 2500 T ENAR

[Link do produktu](#)

Symbol EN-285500 - Data wydruku: 27-07-2025



Opis produktu

Wtyczka 5-bolcowa. Przetwornice indukcyjne. Seryjnie montowany wyłącznik z zabezpieczeniem magnetyczno-termicznym nie dopuszcza do powstawania krótkich spięć oraz nadmiernego przegrzania. W pełni szczelna puszka połączeniowa. Wtyk przyłączeniowy do sieci oraz złączki zgodne z normą CE. Sprzęt uzyskuje wysoką wydajność przy intensywnych pracach z równoczesnym wykorzystaniem kilku buław.

Maksymalna ilość możliwych do podłączenia buław:

- M38AFP - 5 szt.
- M5AFP - 3 szt.
- M6AFP - 2 szt.
- M7AFP - 2 szt.
- M8AFP - 2 szt.

- zasilanie główne: 400V-3-50Hz
- moc wejściowa: 4 kW
- napięcie wyjściowe: 42 V
- moc wyjściowa: 2.5 kVA
- prąd wyjściowy: 35 A
- ilość gniazd: 3

Dane techniczne

Masa: 34 kg



Ilość gniazd do buław: 3 szt.
Częstotliwość wibracji: 200 Hz
Napięcie znamionowe: 400V-3-50Hz
Moc wejściowa: 4 kW 6A
Moc wyjściowa: 2.5 kVA 35A
Napięcie wyjściowe: 42 V3~200Hz
Gwarancja: 12 miesięcy

Galeria