

Przetwornica elektryczna ENAR AFE 3500

[Link do produktu](#)

Symbol EN-282900 - Data wydruku: 14-06-2026



Opis produktu

Wtyczka 5-bolcowa. Przetwornice indukcyjne. Seryjnie montowany wyłącznik z zabezpieczeniem magnetyczno-termicznym nie dopuszcza do powstawania krótkich spięć oraz nadmiernego przegrzania. W pełni szczelna puszką połączeniowa. Wytrzymały wózek do ochrony i transportu. Wtyk przyłączeniowy do sieci oraz złączki zgodne z normą CE. Sprzęt uzyskuje wysoką wydajność przy intensywnych pracach z równoczesnym wykorzystaniem kilku buław.

Maksymalna ilość możliwych do podłączenia buław:

- M38AFP - 8 szt.
 - M5AFP - 4 szt.
 - M6AFP - 3 szt.
 - M7AFP - 2 szt.
 - M8AFP - 2szt.
-
- zasilanie główne: 400V-3-50Hz
 - moc wejściowa: 6 kW
 - napięcie wyjściowe: 42 V
 - moc wyjściowa: 3.5 kVA
 - prąd wyjściowy: 50 A
 - ilość gniazd: 3

Dane techniczne

Typ: Przetwornica częstotliwości
Masa: 59 kg
Napięcie znamionowe: 400V-3-50Hz
Ilość gniazd do buław: 3 szt.
Częstotliwość wibracji: 200 Hz
Moc wejściowa: 6 kW 8A
Moc wyjściowa: 3,5 kVA 50A
Napięcie wyjściowe: 42 V3~200Hz
Gwarancja: 12 miesięcy

Galeria