

## Przetwornica elektryczna ENAR AFE 4500

[Link do produktu](#)

Symbol EN-283105 - Data wydruku: 30-04-2026



### Opis produktu

Wtyczka 5-bolcowa. Przetwornice indukcyjne. Seryjnie montowany wyłącznik z zabezpieczeniem magnetyczno-termicznym nie dopuszcza do powstawania krótkich spięć oraz nadmiernego przegrzania. W pełni szczelna puszką połączeniową. Wytrzymały wózek do ochrony i transportu. Wtyk przyłączeniowy do sieci oraz złączki zgodne z normą CE. Sprzęt uzyskuje wysoką wydajność przy intensywnych pracach z równoczesnym wykorzystaniem kilku buław.

Maksymalna ilość możliwych do podłączenia buław:

- M38AFP - 9 szt.
  - M5AFP - 5 szt.
  - M6AFP - 4 szt.
  - M7AFP - 3 szt.
  - M8AFP - 4 szt.
- 
- zasilanie główne: 400V-3-50Hz
  - moc wejściowa: 7 kW
  - napięcie wyjściowe: 42 V
  - moc wyjściowa: 4.5 kVA
  - prąd wyjściowy: 61 A
  - ilość gniazd: 4

## **Dane techniczne**

Typ: Przetwornica częstotliwości

Masa: 68 kg

Napięcie znamionowe: 400V-3-50Hz

Ilość gniazd do buław: 4 szt.

Częstotliwość wibracji: 200 Hz

Moc wejściowa: 7 kW 10A

Moc wyjściowa: 4,5 kVA 61A

Napięcie wyjściowe: 42 V3~200Hz

Gwarancja: 12 miesięcy

## **Galeria**