

Agregat prądotwórczy FOGO FD 200 I-ST

[Link do produktu](#)

Symbol FG-FD200IST - Data wydruku: 11-06-2026



Opis produktu

Agregaty prądotwórcze FOGO w obudowie wyciszonej, odpornej na czynniki atmosferyczne. Agregaty te można z powodzeniem stosować w warunkach zewnętrznych, ograniczając koszty instalacyjne do wykonania fundamentu. W przypadku instalacji w pomieszczeniu, wymagają także wykonania dodatkowej instalacji wentylacyjnej i spalinowej. Obudowy wykonane są z blachy powlekanej alucynkiem.

Gwarancja:

Praca ciągła - 1 rok

Zasilanie awaryjne - 5 lat

CECHY AGREGATU

- Wysoka jakość, niezawodność.
 - Sterownik ComAp IntelliLite AMF 25.
 - Przygotowany do współpracy z układem SZR.
 - Praca ręczna lub automatyczna.
 - Szeroki wachlarz opcji zdalnej komunikacji.
 - Bogate wyposażenie standardowe i opcjonalne.
 - Grzałka bloku silnika - szybkie przyjęcie obciążenia.
-

- Wanna retencyjna.
- Antykorozyjne powłoki: rama- Zr, obudowa - Zr, Al- Zn.
- Prądnica bezszczotkowa.
- czas pracy przy 100% obciążeniu: 9.2 h

Zużycie paliwa dla obciążenia:

- 50% - 22 l/h
- 75% - 31.4 l/h
- 100% - 41.2 l/h

Wymiary: 3350 x 1160 x 1930 mm

Dane techniczne

Masa: 2.000 kg

Typ silnika: Diesel

Model silnika: Iveco

Moc silnika - KM: 207 KM

Moc silnika - kW: 152 kW

Rodzaj paliwa: Olej napędowy

Moc znamionowa trójfazowa [kW~3]: 160 kW

Moc znamionowa trójfazowa [kVA~3]: 200 kVA

Moc znamionowa P.R.P. [kVA]: 200 kVA

Prąd znamionowy ~3: 289 A

Pojemność zbiornika paliwa: 400 L

Gwarancja: 12 lub 60 miesięcy (uzależnione od zastosowania)

Galeria