

Agregat prądotwórczy FOGO FD 180 I-ST

[Link do produktu](#)

Symbol FG-FD180IST - Data wydruku: 12-06-2026



Opis produktu

Agregaty prądotwórcze FOGO w obudowie wyciszonej, odpornej na czynniki atmosferyczne. Agregaty te można z powodzeniem stosować w warunkach zewnętrznych, ograniczając koszty instalacyjne do wykonania fundamentu. W przypadku instalacji w pomieszczeniu, wymagają także wykonania dodatkowej instalacji wentylacyjnej i spalinowej. Obudowy wykonane są z blachy powlekanej alucynkiem.

Gwarancja:

Praca ciągła - 1 rok

Zasilanie awaryjne - 5 lat

CECHY AGREGATU

- Wysoka jakość, niezawodność
- Sterownik ComAp IntelliLite AMF 25
- Przygotowany do współpracy z układem SZR
- Praca ręczna lub automatyczna
- Szeroki wachlarz opcji zdalnej komunikacji
- Bogate wyposażenie standardowe i opcjonalne
- Grzałka bloku silnika - szybkie przyjęcie obciążenia

- Wanna retencyjna
- Prądnica bezszczotkowa
- czas pracy przy 100% obciążeniu: 10.3 h

Zużycie paliwa dla obciążenia:

- 50% - 18.6 l/h
- 75% - 27.9 l/h
- 100% - 36.6 l/h

Wymiary: 3350 x 1160 x 1930 mm

Dane techniczne

Masa: 1.980 kg

Typ silnika: Diesel

Model silnika: Iveco

Moc silnika - KM: 207 KM

Moc silnika - kW: 152 kW

Rodzaj paliwa: Olej napędowy

Moc znamionowa trójfazowa [kW~3]: 140 kW

Moc znamionowa trójfazowa [kVA~3]: 175 kVA

Moc znamionowa P.R.P. [kVA]: 175 kVA

Prąd znamionowy ~3: 252 A

Pojemność zbiornika paliwa: 400 L

Gwarancja: 12 lub 60 miesięcy (uzależnione od zastosowania)

Galeria